

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КОТЛОВ FONDITAL

Модель котла	ОТОПЛЕНИЕ			ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				Стр.
	Мощность	КПД	Отапливаемая площадь	Тип системы ГВС	Количество горячей воды при $\Delta t = 30^\circ \text{C}$	Количество людей которые пользуются горячей водой	Точки водоразбора	
MINORCA CTFS 	9 кВт	 89-93%	до 90 м ²		9,5 л/мин	 или 	 или  	6
	11 кВт		от 30 до 110 м ²		9,5 л/мин	 или 	 или  	
	13 кВт		от 30 до 130 м ²		9,5 л/мин	 или 	 или  	
	15 кВт		от 30 до 150 м ²		9,5 л/мин	 или 	 или  	7
	18 кВт		от 30 до 180 м ²		9,5 л/мин	 или 	 или  	
	24 кВт		от 50 до 240 м ²		11,7 л/мин	 или 	 или  	
VICTORIA Compact 	24 кВт	 91-93%	от 50 до 240 м ²		11,4 л/мин	 или 	 или  	8
ANTEA bitermica 	13 кВт	 91-93%	до 130 м ²		11,1 л/мин	 или 	 или  	9
	24 кВт		от 50 до 240 м ²		11,1 л / мин	 или 	 или  	
ANTEA monoterminica 	24 кВт	 91-93%	от 30 до 240 м ²		Одноконтурная модель с возможностью подключения внешнего бойлера. Количество горячей воды будет зависеть от емкости внешнего бойлера.			10
	13 кВт		от 50 до 130 м ²		11,1 л / мин	 или 	 или  	
	24 кВт		от 50 до 240 м ²		11,1 л / мин	 или 	 или  	
ANTEA 40 	38 кВт	 89,4%	от 120 до 380 м ²		Одноконтурная модель с возможностью подключения внешнего бойлера. Количество горячей воды будет зависеть от емкости внешнего бойлера.			11
	38 кВт		от 120 до 380 м ²		18,5 л / мин	 или 	  или  	
FORMENTERA 	24 кВт	 91-93%	от 50 до 240 м ²		Одноконтурная модель с возможностью подключения внешнего бойлера. Количество горячей воды будет зависеть от емкости внешнего бойлера.			14
	28 кВт		от 50 до 280 м ²					
	32 кВт		от 50 до 320 м ²					
	24 кВт	 91-93%	от 50 до 240 м ²		11,6 л / мин	 или 	 или  	
	28 кВт		от 50 до 280 м ²		14,2 л / мин	 или 	 или  	
	32 кВт		от 50 до 320 м ²		15,1 л / мин	 или 	  или  	
ITACA 	24 кВт	 93%	от 50 до 240 м ²		Одноконтурная модель с возможностью подключения внешнего бойлера. Количество горячей воды будет зависеть от емкости внешнего бойлера.			11
	28 кВт		от 50 до 280 м ²					
	32 кВт		от 50 до 320 м ²					
	24 кВт	 93%	от 50 до 240 м ²		11,6 л / мин	 или 	 или  	
	28 кВт		от 50 до 280 м ²		14,2 л / мин	 или 	 или  	
	32 кВт		от 50 до 320 м ²		15,1 л / мин	 или 	  или  	